LEGENDA:



oprawa gładka bez profili, zapalana razem z żyrandolami (z pomieszczenia obsługi) lub z oddzielnego wyłącznika



oprawa - zwis (żyrandol) - załączana z pomieszczenia obsługi lub z oddzielnego wyłącznika



kinkiet gipsowy cleoni ozdobny led - zapalany czujnikiem ruchu lub z pomieszczenia portierni

led na gzymsie ściennym załączane czujnikiem ruchu lub z pomieszczneia portierni



lampka sygnalizująca włączenie przyzywu, nad drzwiami pokoju



oprawa LED w cokołach z czujnikiem ruchu



oprawa LED z numerem pokoju montowana obok drzwi nad czytnikiem kart - zasilanie z obwodów O5 odpowiedniej rozdzielnicy




oprawa awaryjna LVPC LED 1W 2C AT



oprawa ewakuacyjna LED1W z mod. awaryjnym 1h i piktogramem z napisem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" lub strzałką kierunkową - TMT Ontec AP





Oprawa oświetlenia awaryjnego PRIMOS AT 1C LED 5 T P05 W13



włącznik pojedyńczy do zapalania najbliższego żyrandola



czytnik kart - montowany obok drzwi



Czujka dymu w przestrzeni międzysufitowej ze wskaźnikiem zadziałania



Czujka dymu



Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP



Ostrzegacz dźwiękowy



Gniazdo pojedyńcze

Typ rozdzielni/obwodu/urządz.